

Angaben gem. Verordnung Nr. 206/2012 der EU Kommission

	Symbol	Einheit	Wert FLOOR2PROTECT (IP54 SL)
Maximaler Volumenstrom	F	m³/min	178,34
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	W	120
Serviceverhältnis	SV	(m³/min)W	1,43
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	W	0,0
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	dB(A)	72,0
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	m/sec	3,88
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:1986 / EN 50564:2011 EN 60704-2-7:1998 / EN 60704-1:2010		
Kontaktadresse für weitere Informationen	CASAFAN GmbH, Senefelderstr. 8, 63594 Hasselroth, Deutschland, www.casafan.de		

Informativ:

Schalldruck L _p (-3m)		dB(A)	51,3
Maximaler Volumenstrom		m³/h	10.700,4

Data according EU Commission Regulation No 206/2012

	Reference parameter	Unit of measurement	Value FLOOR2PROTECT (IP54 SL)
Maximum fan flow rate	F	m³/min	178.34
Fan power input	P	W	120
Service value	SV	(m³/min)W	1,43
Standby power consumption	P _{SB}	W	0.0
Fan sound power level	L _{WA}	dB(A)	72.0
Max. air velocity	C	m/sec	3.88
Measurement standards for service value	IEC 60879:1986 / EN 50564:2011 EN 60704-2-7:1998 / EN 60704-1:2010		
Contact details for obtaining more information	CASAFAN GmbH, Senefelderstr. 8, 63594 Hasselroth, Germany, www.casafan.de		

Informative:

Sound pressure L _p (-3m)		dB(A)	51.3
Maximum fan flow rate		m³/h	10,700.4